

Logiciel

# custombuttons : ajout de boutons personnalisés à la barre d'outils

Un plugin pour ajouter des boutons personnalisés à la barre d'outils, pour raccourcir les blocs de code couramment utilisés.

L'arrière-plan convivial permet d'ajouter deux types de boutons de raccourci :

- Blocs de texte simples : utile pour obtenir un raccourci d'URL, les adresses e-mail et les balises wiki généralement compliquées que vous utilisez souvent.
- Wiki Format blocks : utilisé lorsque les balises que vous souhaitez raccourcir ont une partie d'ouverture et de fermeture et que l'utilisateur doit ajouter quelque chose au milieu. ex:

```
<file bash bash.sh></file>
```

## Pré-requis

## Installation

Recherchez et installez le plug-in **custombuttons** en utilisant le gestionnaire d'extensions.

## Configuration

## Utilisation

## Exemples

- Pour **ajouter un bouton**, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur et cliquer sur le bouton "Administrer".
  - Bouton de raccourci pour une URL couramment utilisée

## Add Button

**Label:**

**Pre tag:**

**Post tag:**

**Code:**

- Bouton de raccourci pour ajouter un script bash

## Add Button

**Label:**

**Pre tag:**

**Post tag:**

**Code:**

- **Suppression** : Cliquez simplement sur un bouton radio, puis cliquez sur «Supprimer».

### Buttons List

Label	Code	Delete?
Plugins URL	http://www.dokuwiki.org/plugin:custombuttons	<input type="radio"/>
Bash Script	<file bash bash.sh></file>	<input type="radio"/>

- **Utilisation des boutons** : Après avoir correctement inséré certains boutons, vous devriez pouvoir les voir dans la barre d'outils d'édition, comme ceci :



- **Codes multilignes** : Si vous voulez un raccourci pour un modèle multiligne couramment utilisé (par exemple, une table), vous pouvez utiliser «\n» dans le champ de code pour indiquer le changement de ligne. Exemple :

Label: 3x3 Table

Code: ^ header1 ^ header2 ^ header3 ^\n| valueA1 | valueA2 |

```
valueA3 | \n | valueB1 | valueB2 | valueB3 |
```

## Problèmes et solutions

### ?? Les icônes de texte sont trop petites pour être lues

!!! Certaines versions de dokuwiki redimensionnent les icônes à une taille de 16×16.

Il suffit de commenter le redimensionnement de la largeur dans `/lib/scripts/edit.js` (vers la ligne 40) :

```
...
// create the icon and add it to the button
$ico.attr('src', icon);
//Disable resizing icons
// $ico.attr('width', 16);
$ico.attr('height', 16);
$btn.append($ico);
...
```

Si vous utilisez un modèle dokuwiki (comme vector par exemple) ayant un fichier **user.js**, copiez la fonction du fichier **edit.js** qui gère le bouton de la barre d'outils et collez-la dans le fichier **user.js** et désactivez l'icône localement dans le fichier `user.js`.

N'oubliez pas d'activer l'option de modèle **user-script overwrite**.

## Désinstallation

## Voir aussi

- (en) <https://www.dokuwiki.org/plugin:custombuttons>

---

Basé sur « [CustomButtons Plugin](#) » par Constantinos (ConX) Xanthopoulos.

From:

<https://nfrappe.fr/doc/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<https://nfrappe.fr/doc/doku.php?id=logiciel:internet:dokuwiki:plugins:custombuttons:start> 

Last update: **2022/11/08 19:27**