

Logiciel

# Dokuwiki : Thème Monobook

Voir la page <http://www.dokuwiki.org/Template>, rubrique monobook

## Pré-requis

## Installation

Le lien pour télécharger est :

<http://cloud.github.com/downloads/tatewake/dokuwiki-template-monobook/monobook-stable.tar.gz>

Le décompresser dans **www/doc/lib/tpl**

Puis se connecter en administrateur, aller dans **Admin/paramètres de configuration** et régler le modèle sur **monobook**

## Configuration

Beaucoup de détails sur la personnalisation [ici](#)

Jetez un oeil à [README](#). Vous trouverez ici de quoi personnaliser :

- votre logo
- votre favicon
- votre CSS
- votre JavaScript
- votre CSS, selon la langue
- votre [icône Apple Touch](#) (`apple-touch-icon.png`)
- **vos tabs**
- **vos buttons/icons** (footer)
- **vos boxes** (left-column)

Pour ceux qui ne lisent jamais les READMEs:



- toutes les personnalisations définies par l'utilisateur sont placées dans le répertoire **monobook/user**. En effet, ce dossier ne sera pas touché par les mises à jour.
- Pour remplacer le logo par défaut qui s'affiche dans le

coin supérieur gauche, il suffit de créer un fichier **/monobook/user/logo.[png|gif|jpg]**. Le modèle reconnaît automatiquement ce fichier et l'utilisera à la place du logo par défaut.

- Pour ajouter des onglets, jetez un oeil sur **/monobook/user/tabs.php (PAS /monobook/conf/tabs.php)**.
- Pour ajouter vos propres boutons (en bas), jetez un oeil sur **/monobook/user/buttons.php (PAS /monobook/conf/buttons.php)**.
- Pour ajouter vos propres boîtes (colonne de gauche), jetez un oeil sur **/monobook/user/boxes.php (PAS /monobook/conf/boxes.php)**.



Si l'un des fichiers dans **/monobook/user/** n'existe pas, ne touchez pas au contenu de **/monobook/user/**, prenez les fichiers manquants dans la nouvelle archive d'installation et copiez-les dans **/monobook/user/**.

## Exemples d'onglets personnalisés

à insérer dans **/monobook/user/tabs.php (PAS /monobook/conf/tabs.php)**<sup>1)</sup>

### Modifications récentes

</monobook/user/tabs.php>

```
//Recent Changes (thanks to Stefan Riemer for this)
//To get some space between this and the other tabs, you may add
//the following
//additional CSS to /monobook/user/screen.css:
// li#tab-recent {
//   margin-left: 1.6em;
// }
if (!empty($conf["recent_days"])){
    $_monobook_tabs["tab-recent"]["text"]      =
$lang["btn_recent"]; //language comes from DokuWiki core
    $_monobook_tabs["tab-recent"]["href"]       = wl("", array("do"
=> "recent"), false, "&");
    $_monobook_tabs["tab-recent"]["nofollow"] = true;
}
```

## Exemples de boîtes personnalisées

... à insérer dans /monobook/user/boxes.php (**PAS** /monobook/conf/boxes.php) <sup>2)</sup>

### QR Code de la page courante

/monobook/user/boxes.php

```
//QR-Code of the current page (thanks to Luigi Micco
<http://www.luigimicco.altervista.org> for this)
$_monobook_boxes["qrcode"]["headline"] = "QR-Code";
$_monobook_boxes["qrcode"]["xhtml"] = '<p style="font-
size:6px !important; margin:0; padding:0; color:#aaa;"><a
href="http://goqr.me/" style="color:#aaa;">QR Code</a> by <a
href="http://qrserver.com/" style="color:#aaa;">QR-
Server</a></p>';
```

### Prise en charge du plugin pdfbook

Pour prendre en charge le plug-in BookCreator, utilisez ce code:

```
//To add support for bookcreator plugin
$_monobook_boxes["bookcreator"]["headline"] = "Create book";
$_monobook_boxes["bookcreator"]["xhtml"] = "
<ul>\n"
. "
<li id=\"tb-
bookcreator\"><a href=\"".wl(cleanID(getID()), array("do" =>
"addtobook")) ."\"
rel=\"nofollow\">.hsc('Add/Remove page').</a></li>\n"
. "
<li id=\"tb-
bookcreator\"><a href=\"".wl('wiki:ebook') ."\"
rel=\"nofollow\">.hsc('Show
selection').</a></li>\n"
. "
</ul>";
```

### Modifications récentes et plugin "listeabo"

Pour ajouter "modifications récentes" et le plugin listeabo

ajoutez dans **lang.php** (français :)

```
$lang['monobook_changes'] = "Modifications récentes";
$lang['monobook_listeabo'] = "Liste des abonnements";
```

Et ce qui suit dans **user/boxes.php** :

[user/boxes.php](#)

```
$_monobook_boxes["Addition"]["headline"] = "TITLE";
$_monobook_boxes["Addition"]["xhtml"] = "<ul>\n"
                                         // added recent changes
                                         ."          <li><a
href="" . DOKU_BASE . "doku.php?do=recent" . "
rel=\"nofollow\"". hsc($lang["monobook_changes"]). "</a></li>\n"
                                         // added listabo
                                         ."          <li><a
href="" . DOKU_BASE . "doku.php?do=listeabo" . "
rel=\"nofollow\"". hsc($lang["monobook_listeabo"]). "</a></li>\n"
                                         . "</ul>;
```

## Hacks pour /user/screen.css

... à insérer dans /monobook/**user**/screen.css (**PAS** /monobook/**static**/css/screen.css) <sup>3)</sup>.

### Numérotation des titres

Voir [Numérotation des titres par CSS uniquement \(remplace numberedheadings\)](#)

### Couleurs de liens personnalisées (wiki / liens internes)

Ouvrez /**user**/screen.css et insérez :

[/user/\\*\\*screen.css](#)

```
div.dokuwiki a.wikilink1 :link{
    color: #006600 !important;
}
div.dokuwiki a.wikilink1:visited {
    color: #009933 !important;
}
div.dokuwiki a.wikilink1:hover {
    color: #006600 !important;
}
```

Remplacez simplement les couleurs par les valeur que vous voulez.

## Barre latérale plus large / plus d'espace pour la colonne de gauche

Ouvrez `/user/screen.css` et insérez :

`/user/screen.css`

```
/* Give sidebar more space.

Default widths:
- 12.2em as left spacer for the content area. This example is
using 14.2em
instead.
- 11.6em as sidebar width. This example is using 13.6em
instead.
- 10.9em as width for the search input field. This example is
using 12.9em
instead.
- 150px as left spacer for the Ajax searchbox. This example is
using 180px.
*/
/* move content container more to the right */
#content {
    margin: 2.8em 0 0 14.2em;
}
#column-content {
    margin: 0 0 .6em -14.2em;
}
#column-content #content {
    margin-left: 14.2em !important; /* adjustment for IE (7) */
}
/* redefine sidebar width + tab bar position */
.portlet {
    width: 13.6em;
}
#p-cactions {
    left: 13.6em; /* tab bar */
}
/* search input field */
#qsearch_in {
    width: 12.9em;
}
/* ajax "matching pagename" searchbox */
#qsearch_out {
    left: 180px
}
```

## Image d'arrière-plan personnalisée

Stockez votre image d'arrière-plan en `/user/background.jpg`, ouvrez `/user/screen.css` et insérez :

```
html {  
    background-color: #f9f9f9;  
}  
body {  
    background: #f9f9f9 url(/user/background.jpg) 0 0 no-repeat;  
}
```

Si nécessaire, remplacez la couleur `#f9f9f9` par une valeur correspondant à vos besoins.

### Ajax Quicksearch : afficher les résultats dans la barre latérale

Ouvrez `/user/screen.css` et insérez :

[/user/screen.css](#)

```
#qsearch_out {  
    position: static !important;  
    font-size: 85% !important;  
    background: __background__ !important;  
    margin-top: 0 !important;  
    margin-bottom: 0.5em;  
    width: 12.2em;  
    display: none;  
    border: 1px solid #aaa;  
    padding: 0 .8em .3em .5em;  
}
```

### Préserver les espaces (plusieurs espaces, tabulations) dans le texte de code

Ouvrez `/user/screen.css` et insérez :

[/user/screen.css](#)

```
div#content .dokuwiki code {  
    white-space: pre;  
}
```

## Utilisation

# Désinstallation

## Voir aussi

- (fr) <http://Article>

---

Basé sur « [Article](#) » par Auteur.

1) , 2) , 3)

car les fichiers dans **monobook/user/** seront conservés lors des mises à jour, ce qui évite de refaire sans cesse vos personnalisations

From:

<http://doc.nfrappe.fr/> - Documentation du Dr Nicolas Frappé

Permanent link:

<http://doc.nfrappe.fr/doku.php?id=logiciel:internet:dokuwiki:themes:monobook:start> 

Last update: **2022/11/08 19:28**