

Réinstaller Ubuntu

Dual boot Windows XP / Linux en utilisant le Boot loader de Windows

Windows XP et Linux sont installés sur une même machine (chacun sur leur disque). Il s'agit de pouvoir choisir au démarrage le système à utiliser.

Nous supposons que :

- Windows sera installé sur le disque **/dev/sda**, partition **/dev/sda1**
- Ubuntu sera installé sur le disque **/dev/sdb**, partition **/dev/sdb1**

Adapter en examinant bien le plan de partitionnement.

Installer Windows

Dans le BIOS, régler l'ordre de boot en mettant le disque voulu pour Windows en premier.

Installer Windows sur le premier disque et vérifier que tout fonctionne bien. Si Windows est déjà installé, sauter cette partie.

Sauvegarde des réglages de Windows

- Amorcer l'ordinateur sur le CD (ou la clé USB) d'installation d'ubuntu en choisissant l'option **Essayer Ubuntu**
- Repérer le disque de Windows
- Lancer l'**utilitaire de disque** et :
 - repérer la partition destinée à Ubuntu
 - noter l'identifiant de **Périphérique** du disque dur primaire, en haut à droite (généralement **/dev/sdX**)
 - donner un nom à cette partition :
 - cliquer sur la partition destinée à Ubuntu
 - cliquer sur **Renommer le système de fichiers** (en bas à droite).
 - renommer cette partition avec un nom facile comme "ubuntu"
 - On peut aussi la renommer en ligne de commande par

```
sudo tune2fs -L ubuntu /dev/sdaX
```

(X est le n° de la partion Ubuntu) puis avec l'Utilitaire de disques, démonter la partition puis la remonter : le point de montage est devenu /media/ubuntu/

- renommer de même la partition qui contient windows (par exemple "windows")

- Sauvegarder le MBR de Windows en lançant la commande :

```
sudo dd if=/dev/sda of=sauvegarde_mbr_xp bs=512 count=1
```

- Enregistrer un mémo des disques et des partitions en lançant les commandes :

```
sudo sfdisk -luM > structure.list  
sudo df -h | grep "^/dev/" > montages.list  
sudo lsblk > structure_graphique.list
```

La première commande donne un rapport détaillé, la deuxième donne un rapport des montages, la troisième donne un rapport graphique des montages.

Insérer une clé USB et y recopier tous nos fichiers :

- sauvegarde_mbr_xp
- structure.list
- montages.list
- structure_graphique.list

Installer ubuntu

Installer Linux sur son disque (/dev/sdb) en choisissant :

1. Partitionnement manuel du disque ("Autre chose") pour choisir le disque pour l'installation de Linux.
2. Continuer l'installation de Linux jusqu'à l'étape d'installation de Grub (le boot loader de Linux). Choisir l'endroit d'installation de Grub sur le disque sur lequel est déjà installé le démarrage de Windows. Il sera écrasé mais il sera possible de le restaurer.

Terminer l'installation de Linux et redémarrer comme demandé. Le redémarrage se fait avec le GRUB d'ubuntu.

Pour sauvegarder le MBR de Linux (actuellement sur /dev/sda à la place du MBR de Windows), lancer la commande suivante :

- `sudo dd if=/dev/sda of=grub.bs bs=512 count=1`

Insérer la clé USB utilisée plus haut et y recopier le fichier **grub.bs**.

Redémarrage sous Windows

Copier sous nautilus ou avec une commande `cp` comme

- le fichier **sauvegarde_mbr_xp** de la clé vers le home utilisateur
- le fichier **grub.bs** sur la racine du disque de Windows (futur disque C:)

On peut aussi lancer des commandes :

```
cp /media/LACLE/sauvegarde_mbr_xp ~
cp /media/LACLE/grub.bs /dev/sda1
```

Restaurer le MBR de Windows en lançant la commande suivante :

```
sudo dd if=sauvegarde_mbr_xp of=/dev/sdb1 bs=512 count=1
```

Redémarrer : on se retrouve sous Windows.

A la racine de C:, on trouve le fichier grub.bs.

Modifier le fichier **c:\boot.ini** de Windows pour y ajouter la ligne suivante:

```
C:\grub.bs="Linux"
```

Au démarrage, on a le choix entre Windows et Linux.

Réinstaller GRUB en ligne de commande

Si Grub2 a disparu (par exemple suite à l'installation d'un autre système d'exploitation) voici les étapes à suivre pour le remettre en place.

En cas de dual-boot, sauvegarder d'abord le MBR de Windows :

```
sudo dd if=/dev/sda of=sauvegarde_mbr_xp bs=512 count=1
```

installer grub sur le disque windows

```
sudo grub-install --root-directory=/media/... /dev/sda
```

(faire une tabulation après /media pour trouver le point de montage)

Recopier le mbr (actuellement, de ubuntu) dans le fichier grub.bs

```
sudo dd if=/dev/sda of=grub.bs bs=512 count=1
```

- Monter la partition windows → cela ouvre une fenêtre
- ouvrir le home (dossier personnel) dans une autre fenêtre
- Glisser grub.bs à la racine de la partition windows
- Restaurer le mbr de windows sauvegardé :

```
sudo dd of=/dev/sda if=sauvegarde_mbr_xp bs=512 count=1
```

Redémarrer windows

1. Se munir d'un **CD d'installation (ou clé USB d'installation) d'Ubuntu** - version ≥ 9.04
2. **Amorcer l'ordinateur sur ce CD-ROM ou cette clé USB** en choisissant l'option **Essayer Ubuntu**
3. Lancer l'**utilitaire de disque** et :
 1. repérer la partition sur laquelle Ubuntu est installé.
 2. **noter** l'identifiant de **Périphérique** du disque dur primaire, en haut à droite (généralement **/dev/sdX**),
 3. donner un nom à cette partition :
 1. cliquer sur la partition Ubuntu
 2. cliquer sur **Renommer le système de fichiers** (en bas à droite).
 3. renommer cette partition avec un nom facile comme "ubuntu"
 4. On peut aussi la renommer en ligne de commande par

```
sudo tune2fs -L NomFacile /dev/sdaX
```

(X est le n° de la partion Ubuntu) puis avec l'Utilitaire de disques, démonter la partition puis la remonter : le point de montage est devenu /media/NomFacile/

4. Dans un terminal, **lancer la commande** :

```
sudo os-prober
```

et vérifier que tous les OS sont listés.<note important>Os-prober liste les systèmes qui sont installés **en plus** de la distribution (donc Ubuntu pour le cas présent) sur laquelle il est exécuté, donc pas d'inquiétude si Ubuntu n'apparaît pas.</note>

5. Dans un terminal, **lancer la commande** suivante en remplaçant "/media/ubuntu" par le **point de montage** et /dev/sdX par l'identifiant du disque dur primaire (noté précédemment) :

```
sudo grub-install --root-directory=/media/ubuntu /dev/sdX
```

6. enfin, lancer

```
sudo update-grub
```

7. et redémarrer en enlevant le live CD ou la clé USB

Réinstaller Ubuntu à l'identique

- [Sauvegarder Ubuntu](#)

- **Réinstaller Ubuntu à l'identique**

From:

<http://doc.nfrappe.fr/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<http://doc.nfrappe.fr/doku.php?id=tutoriel:os:ubuntu:reinstaller:reinstall>



Last update: **2022/11/08 19:41**