

Logiciel

# Comment ajouter le secteur de démarrage à un projet mkisofs

Comment ajouter :

- Assistant de démarrage de [Bootable CD Wizard](#) (BCDWBOOT.BIN)
- Assistant de démarrage de Microsoft Windows XP/2000 ([NT5BOOT.BIN](#) or [NT5BOOTM.BIN](#))
- Assistant de démarrage de Microsoft Windows NT ([NT4BOOT.BIN](#) or [NT4BOOTM.BIN](#))

À l'aide de mkisofs, vous devez ajouter les options suivantes à votre ligne de commande :

```
-b bcdwboot.bin -no-emul-boot -boot-load-size 4
```

Par exemple :

```
mkisofs -relaxed-filenames -d -D -J  
-b bcdwboot.bin -no-emul-boot -boot-load-size 4 -o mybootcd.iso ./
```

ATTENTION! Si vous ajoutez le secteur de démarrage Microsoft Windows XP/2000/NT d'origine ([NT5BOOT.BIN](#) ou [NT4BOOT.BIN](#)), vous devez ABSOLUMENT ajouter également l'option suivante: **-N**. Sinon, vous obtiendrez l'erreur «CDBOOT: impossible de trouver NTLDR» au démarrage.

Par exemple :

```
mkisofs -relaxed-filenames -d -D -N -J  
-b nt5boot.bin -no-emul-boot -boot-load-size 4 -o mybootcd.iso ./
```

## Voir aussi

- (fr) <http://>

---

Basé sur « [Article](#) » par Auteur.

From:

<https://nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:disques:dvd:bcdw:nemkisofs>

Last update: **2022/08/13 22:15**

