

[Logiciel](#)

# apachectl - Interface de contrôle du serveur HTTP Apache

L'interface **apachectl** aide l'administrateur à contrôler le fonctionnement du démon Apache.

## Pré-requis

- Les variables d'environnement **APACHE\_RUN\_USER**, **APACHE\_RUN\_GROUP** et **APACHE\_PID\_FILE** doivent être définies dans **/etc/apache2/envvars**.

## Installation

## Configuration

## Utilisation

### Sortie

Le script `apache2ctl` renvoie une valeur de sortie 0 en cas de succès et >0 en cas d'erreur. Pour plus de détails, consultez les commentaires dans le script.

### Syntaxe

**En mode SysV init, apachectl** prend des commandes simples en un mot :

```
...@...:~ $ sudo apachectl start|stop|restart|graceful|graceful-stop|configtest|status|fullstatus|help
```

#### Commandes

<b>start</b>	Démarrer le serveur HTTP Apache.
<b>stop</b>	Arrêter le serveur HTTP Apache.
<b>restart</b>	Redémarrer le serveur Web Apache. Si le serveur n'est pas en cours d'exécution, apachectl démarrera le serveur.
<b>graceful</b>	Redémarrage en douceur, recharge la configuration apache sans interrompre les connexions actuellement établies.
<b>graceful-stop</b>	Arrêter le serveur sans interrompre les connexions actuellement ouvertes.
<b>configtest</b>	Vérifier les erreurs de syntaxe dans les fichiers de configuration Apache.

**status**  
**fullstatus**  
**help**

Afficher un rapport d'état résumé du serveur Web.  
Afficher le rapport d'état complet.  
Aide

**En mode pass-through, apachectl** peut prendre tous les arguments disponibles pour le binaire httpd :

```
...@...:~ $ sudo apachectl [argument_httpd]
```

## Environnement

Le comportement d'apache2ctl peut être influencé par ces variables d'environnement :

- APACHE\_HTTPD,
- APACHE\_LYNX,
- APACHE\_STATUSURL,
- APACHE\_ULIMIT\_MAX\_FILES,
- APACHE\_RUN\_DIR,
- APACHE\_LOCK\_DIR,
- APACHE\_RUN\_USER,
- APACHE\_ARGUMENTS,
- APACHE\_ENVVARS.

Voir les commentaires dans le script pour plus de détails. Ces variables (sauf APACHE\_ENVVARS) peuvent être définies dans /etc/apache2/envvars.

## Commandes

## Désinstallation

## Voir aussi

- **(fr)** [Readme.debian.gz](#) (/usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz)
- **(en)** <https://www.configserverfirewall.com/linux-tutorials/apachectl-command/>

---

Basé sur « *man apache2ctl(8)* » par Auteur.

From:

<https://nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:internet:apache:apachectl:start>

Last update: **2022/08/13 22:14**

