

[Logiciel](#)

# folded : Sections de page repliables

Voir [Folded Plugin](#)

## Pré-requis

## Installation

Recherchez et installez le plugin à l'aide du gestionnaire d'extensions.

## Configuration

Deux paramètres de configuration peuvent être utilisés pour remplacer les info-bulles de lien de dossier.

Ceux-ci seront très utiles pour les installations DokuWiki utilisant un langage non inclus avec le plugin.

- **reveal** — l'info-bulle de titre à utiliser pour plier les liens lorsque le contenu plié est masqué. Si elle est laissée vide, la chaîne localisée sera utilisée.
- **hide** — l'info-bulle de titre à utiliser pour plier les liens lorsque le contenu plié est affiché. Si elle est laissée vide, la chaîne localisée sera utilisée.
- **unfold\_default** — si cette option est activée, toutes les sections seront dépliées par défaut.
- **show\_fold\_unfold\_all\_button** — si cette option est activée, alors un bouton sera affiché dans la barre d'outils. Si vous cliquez dessus, le bouton plie ou déplie toutes les sections à la fois.

## Mise en forme

L'aspect des sections pliées peut être personnalisé en ajoutant du code CSS à `userstyle.css`.

Les exemples suivants montrent les sélecteurs CSS à utiliser pour modifier le style du plugin plié:

- Exemple 1  
L'ajout de ce code CSS à `userstyles.css` donnerait à la section cliquable une large bordure noire de 2 pixels :

[userstyles.css](#)

```
.folder {  
    border: 2px solid black;  
}
```

```
.folder.open {  
    border: 2px solid black;  
}
```

Le sélecteur `.folder` peut être utilisé pour contrôler le style de l'état plié et le sélecteur `.folder.open` pour contrôler l'état déplié.

- Exemple 2

L'ajout de ce code CSS à `userstyles.css` donnerait à la section dépliée une large bordure noire de 2 pixels :

[userstyles.css](#)

```
div.folded {  
    border: 2px solid black;  
}  
  
span.folded {  
    border: 2px solid black;  
}
```

Le sélecteur `div.folded` peut être utilisé pour contrôler le style d'une section de bloc et le sélecteur `span.folded` pour contrôler la section en ligne.

## Utilisation

Pour rendre disponibles des informations supplémentaires masquées par défaut, vous avez deux options avec ce plugin :

### En ligne :

```
Ceci est un ++texte exemple | avec une partie qui n'est affichée que si vous  
la dépliez ++. Et après cela, le texte continue dans le même paragraphe.
```

Ceci est un [texte exemple](#) avec une partie qui n'est affichée que si vous la dépliez . Et après cela, le texte continue dans le même paragraphe.

### Bloc :

```
Ceci est un exemple de texte.
```

```
++++ Title |
```

```
| Cette table | ne s'affiche que | quand on déplie le bloc |
```

++++

Ceci est un exemple de texte.

### Title

Cette table ne s'affiche que quand on déplie le bloc

	En ligne	Bloc
Syntaxe	<code>title</code> formatted text	<code>++title</code> any content <code>++</code>
HTML	<code>&lt;span&gt;</code> tag	<code>&lt;div&gt;</code> tag
Peut contenir une mise en forme	😊	😊
Peut contenir des éléments bloc <sup>1)</sup>	-	😊
Peut être utilisé dans un paragraphe, un tableau, une liste, etc.	😊	-

## Désinstallation

## Voir aussi

- (fr) <http://Article>

Basé sur « [Folded Plugin](#) » par Dokufreaks (previous authors: Michael Hamann, Fabian van-de-I\_Isle, Christopher Smith, Esther Brunner).

<sup>1)</sup> comme des tables, des listes, des nouveaux paragraphes, des fichiers included, etc.

From: <https://nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link: <https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:internet:dokuwiki:plugins:folded:start>

Last update: **2022/10/01 23:26**

