

[tutoriel](#)

Commandes Linux

dd : Convertir un fichier en le copiant

df

du

Taille du disque et de répertoire : df / du

Voir <https://math-linux.com/linux-2/commande-du-jour/article/taille-du-disque-et-de-repertoire-df-du>

Taille du disque : df -h

La commande **df -h** (disk free) affiche les tailles de l'espace disque, occupé et libre.

```
$ df -h
Sys. de fichiers          Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
...
/dev/sda1                 28G     9,5G   17G   37% /
...
/dev/sda3                 817G    352G  424G   46% /home
...
```

Taille des répertoires : du -h

La commande **du -h** (disk usage) affiche récursivement la taille d'un répertoire et de tous ses sous répertoires.

Ici, le répertoire courant est ~/Bureautique. La taille de chaque répertoire et sous-répertoire est listée.

```
~/Documents/Bureautique$ du -h
...
7,5M   ./Cr  rer un fichier pdf gratuitement
...
32K    ./Documentation Access
2,6M   ./faire un diaporama avec openOffice
13M    ./GED
156K   ./Office/Cmath
3,5M   ./Office/Excel
5,0M   ./Office
28K    ./OpenOffice/Macros/OpenOffice Addon installer
```

```
32M    ./OpenOffice/Macros
47M    ./OpenOffice
0      ./Plan de classement type/Assurance/Contrats et attestations
0      ./Plan de classement type/Assurance/Courriers
0      ./Plan de classement type/Assurance/Preuves de valeurs
0      ./Plan de classement type/Assurance/Sinistres
...
289M   .
```

Pour connaître la taille des fichiers utiliser **ls -l**

Arborescence : tree

La commande **tree** affiche clairement une arborescence.

Installez le paquet  **tree** ou en ligne de commande :

```
$ sudo apt install tree
```

Pour l'utiliser, lancez :

```
$ tree [<options>] [<nom de fichier>]
```

Syntaxe : `tree [-acdfghilnpqrstuvxACDFQNSUX] [-L level [-R]] [-H baseHREF] [-T title] [-o filename] [-nolinks] [-P pattern] [-l pattern] [-inodes] [-device] [-noreport] [-dirsfirst] [-version] [-help] [-filelimit #] [-si] [-prune] [-du] [-timefmt format] [-matchdirs] [-] [directory ...]`

Options :

-d

n'affiche que les dossiers
exemple :



```
$ tree -d KeePass
```

```
KeePass
├── Languages
├── Plugins
└── XSL
```

```
3 directories
```

-a

affiche tous les fichiers (par défaut, les fichiers cachés ne sont pas affichés)


-u

affiche l'utilisateur propriétaire

-g

affiche les groupes propriétaires

Exemple :




```
$ tree -aug KeePass
KeePass
├── [USER  USER ]  French.lngx
├── [USER  USER ]  KeePass2.ico
├── [USER  USER ]  KeePass.chm
├── [USER  USER ]  KeePass.config.xml
├── [USER  USER ]  KeePass.exe
├── [USER  USER ]  KeePass.exe.config
├── [USER  USER ]  KeePassLibC32.dll
├── [USER  USER ]  KeePassLibC64.dll
├── [USER  USER ]  KeePass.XmlSerializers.dll
├── [USER  USER ]  Languages
│   └── [USER  USER ]  French.lngx
├── [USER  USER ]  License.txt
├── [USER  USER ]  Plugins
│   └── [USER  USER ]
KeePassFaviconDownloader.plgx
│   ├── [USER  USER ]  KeePassHttp.plgx
│   ├── [USER  USER ]  KeePassRPC.plgx
├── [USER  USER ]  ShInstUtil.exe
├── [USER  USER ]  XSL
│   ├── [USER  USER ]  KDBX_Common.xsl
│   └── [USER  USER ]
KDBX_DetailsFull_HTML.xsl
│   ├── [USER  USER ]  KDBX_DetailsFull.xsl
│   └── [USER  USER ]
KDBX_DetailsLight_HTML.xsl
│   ├── [USER  USER ]  KDBX_DetailsLite.xsl
│   └── [USER  USER ]
KDBX_PasswordsOnly_TXT.xsl
│   ├── [USER  USER ]  KDBX_PasswordsOnly.xsl
│   ├── [USER  USER ]  KDBX_Styles.css
│   ├── [USER  USER ]  KDBX_Tabular_HTML.xsl
│   ├── [USER  USER ]  KDBX_Tabular.xsl
│   └── [USER  USER ]  TableHeader.gif

3 directories, 26 files
```

Autres options utiles :

-l

Suit les liens symboliques s'ils pointent vers des répertoires, comme s'ils étaient des répertoires.

	Ne traite pas Les liens symboliques qui aboutiraient à une récursivité quand ils sont détectés.
-f	Imprime le chemin complet pour chaque fichier
-L level	Profondeur d'affichage maximale de l'arborescence.
-prune	élague les répertoires vides
-o filename	Envoie la sortie dans le fichier indiqué.
-s	Imprimer la taille de chaque fichier en octets avec son nom
-h	Imprimer la taille de chaque fichier d'une manière lisible par l'homme.
 -du	Pour chaque répertoire, affiche sa taille comme le cumul récursif des tailles de tous ses fichiers et sous-répertoires. L'espace total utilisé est également donné dans le rapport final. Implique -s.
-t	Tri de la sortie en fonction de l'heure de la dernière modification .
-c	Tri de la sortie en fonction de l'heure du dernier changement
-U	pas de tri
-dirsfirst	Lister les répertoires avant les fichiers).

Autres étapes

Conclusion

Problèmes connus

Voir aussi

- (fr) <https://www.malekal.com/liste-des-commandes-linux/>

Basé sur « [Liste de toutes les commandes Linux](#) » par malekal.

From:

<https://nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:os:linux:commandes_linux:start



Last update: **2022/10/01 23:26**