

Linux Debian

Installer l'auto-complétion sous Debian

Le paquet de l'auto complétion permet de terminer les nom des commandes et options dans le terminal grâce à la touche Tab ↹.

Pré-requis

Il faut au préalable installer le paquet qui permet la complétion en root

Installez le paquet  **bash-completion** ou en ligne de commande :

```
$ sudo apt install bash-completion
```

Configuration

Éditez le fichier bash.bashrc pour activer la complétion.

ouvez avec les droits d'administration le fichier **/etc/bash.bashrc** pour le modifier comme ceci :

Supprimez les dièses (#) sur la portion de code après la ligne

```
# enable bash completion in interactive shell
```

jusqu'au dernier fi :

```
# enable bash completion in interactive shells
if ! shopt -oq posix; then
  if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
    . /usr/share/bash-completion/bash_completion
  elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash_completion
  fi
fi
```

Utilisation

Il suffit de compléter avec TAB et, pour avoir plusieurs propositions, d'utiliser une double tabulation TABTAB

From:

<https://nfrappe.fr/doc-0/> - Documentation du Dr Nicolas Frappé



Permanent link:

<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:os:linux:debian:start>

Last update: **2022/08/13 22:14**