

Linux Debian

Installer l'auto-complétion sous Debian

Le paquet de l'auto complétion permet de terminer les nom des commandes et options dans le terminal grâce à la touche `Tab ↵`.

Pré-requis

Il faut au préalable installer le paquet qui permet la complétion en root

Installez le paquet  **bash-completion** ou en ligne de commande :

```
$ sudo apt install bash-completion
```

Configuration

Éditez le fichier `bash.bashrc` pour activer la complétion.

[ouvrez avec les droits d'administration](#) le fichier `/etc/bash.bashrc` pour le modifier comme ceci :

Supprimez les dièses (`#`) sur la portion de code après la ligne

```
# enable bash completion in interactive shell
```

jusqu'au dernier `fi` :

```
# enable bash completion in interactive shells
if ! shopt -oq posix; then
  if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
    . /usr/share/bash-completion/bash_completion
  elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash_completion
  fi
fi
```

Utilisation

Il suffit de compléter avec `TAB` et, pour avoir plusieurs propositions, d'utiliser une double tabulation `TABTAB`

From:

<https://nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:os:linux:debian:start>

Last update: **2022/08/13 22:14**

