

[tutoriel](#)

Configurer un RAID 1 logiciel sur une installation existante

Pré-requis

Installer mdadm

- Installez le paquet  **mdadm** ou en ligne de commande :

```
$ sudo apt install mdadm
```

- Redémarrez la machine
- Exécutez :

```
$ sudo cat /proc/mdstat  
Personalities :  
unused devices: <none>
```

Première étape : Préparer le second disque dur

Cloner la table des partitions

Pour être sûr que le second disque dur (/dev/sdb) sera divisé en partitions absolument identiques à celles du premier disque dur (/dev/sda), on clone la table des partitions du premier pour l'appliquer au second. Pour cela, il faut d'abord passer en mode superutilisateur :

```
$ sudo sfdisk -d /dev/sdb | sudo sfdisk /dev/sdc
```

```
Vérification qu'aucun autre n'utilise le disque en ce moment ...  
OK
```

```
Disque /dev/sdc : 121601 cylindres, 255 têtes, 63 secteurs/piste
```

```
sfdisk: ERREUR: le secteur 0 n'a pas une signature MS-DOS  
/dev/sdc : type non reconnu de table de partition
```

```
Vieille situation:
```

```
Aucune partition repérée
```

```
Nouvelle situation:
```

Unités= secteurs de 512 octets, décompte à partir de 0

| Périph | Amorce | Début | Fin | #secteurs | Id | Système |
|-----------|--------|------------|------------|------------|----|---------|
| /dev/sdc1 | | 1033316865 | 1953520064 | 920203200 | 83 | Linux |
| /dev/sdc2 | | 63 | 1033316864 | 1033316802 | 83 | Linux |
| /dev/sdc3 | | 0 | - | 0 | 0 | Vide |
| /dev/sdc4 | | 0 | - | 0 | 0 | Vide |

Attention : aucune partition primaire marquée amorçable (active)
Peu important pour LILO, mais DOS MBR n'amorcera pas ce disque.
Succès d'écriture de la nouvelle table de partitions

Relecture de la table de partitions ...

Si vous créez ou modifiez une partition DOS, /dev/foo7, par exemple, alors utiliser dd(1) pour mettre à zéro les premiers 512 octets:
dd if=/dev/zero of=/dev/foo7 bs=512 count=1
(Consulter fdisk(8).)

La commande suivante doit montrer que les deux disques durs ont maintenant exactement la même structure :

```
$ sudo fdisk -l  
(...)
```

```
Disque /dev/sdb: 1000.2 Go, 1000204886016 octets  
255 têtes, 63 secteurs/piste, 121601 cylindres  
Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes  
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes  
Identifiant de disque : 0x000d6bd0
```

| Périphérique | Amorce | Début | Fin | Blocs | Id | Système |
|--------------|--------|-------|--------|-----------|----|---------|
| /dev/sdb1 | | 64322 | 121601 | 460101600 | 83 | Linux |
| /dev/sdb2 | | 1 | 64321 | 516658401 | 83 | Linux |

Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l'ordre du disque

```
Disque /dev/sdc: 1000.2 Go, 1000204886016 octets  
255 têtes, 63 secteurs/piste, 121601 cylindres  
Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes  
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes  
Identifiant de disque : 0x00000000
```

| Périphérique | Amorce | Début | Fin | Blocs | Id | Système |
|--------------|--------|-------|--------|-----------|----|---------|
| /dev/sdc1 | | 64322 | 121601 | 460101600 | 83 | Linux |
| /dev/sdc2 | | 1 | 64321 | 516658401 | 83 | Linux |

Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l'ordre du disque
(...)

Plus simple et rapide que de partitionner à la main !

Changer le type des partitions (sdc)

Maintenant, il faut régler le type des partitions sur *Linux raid autodetect*.

On utilise **fdisk** en ligne de commande :

```
$ sudo fdisk /dev/sdc
```

```
WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
switch off the mode (command 'c') and change display units to
sectors (command 'u').
```

```
Commande (m pour l'aide):
```

Sous **fdisk**, chaque commande est une lettre, que l'on valide avec ENTRÉE.

Les modifications ne sont appliquées que lorsqu'on les écrit avec la commande **w**.

La commande **m** affiche les commandes disponibles :

```
Commande (m pour l'aide): m
```

```
Commande d'action
```

```
 a  bascule le fanion d'amorce
 b  éditer l'étiquette BSD du disque
 c  basculer le fanion de compatibilité DOS
 d  supprimer la partition
 l  lister les types de partitions connues
 m  afficher ce menu
 n  ajouter une nouvelle partition
 o  créer une nouvelle table vide de partitions DOS
 p  afficher la table de partitions
 q  quitter sans enregistrer les changements
 s  créer une nouvelle étiquette vide pour disque de type Sun
 t  modifier l'id de système de fichiers d'une partition
 u  modifier les unités d'affichage/saisie
 v  vérifier la table de partitions
 w  écrire la table sur le disque et quitter
 x  fonctions avancées (pour experts seulement)
```

```
Commande (m pour l'aide):
```

Pour changer le type d'une partition :

- utilisez la commande **t**
- puis indiquez le numéro de la partition à modifier (ici la 1)
- puis le code du type de partition voulu (**L** affiche la liste des codes possibles)
- Le type Linux raid autodetect correspond au code **fd**

```
Commande (m pour l'aide): t
Numéro de partition (1-4): 1
Code Hexa (taper L pour lister les codes): L

 0 Vide                24 NEC DOS             81 Minix / Linux a bf Solaris
 1 FAT12               39 Plan 9             82 Linux swap / So c1 DRDOS/sec
(FAT-
 2 XENIX root         3c PartitionMagic    83 Linux                c4 DRDOS/sec
(FAT-
 3 XENIX usr          40 Venix 80286       84 OS/2 cachée di c6 DRDOS/sec
(FAT-
 4 FAT16 <32M         41 PPC PReP Boot     85 Linux étendue c7 Syrinx
 5 Etendue            42 SFS               86 NTFS volume set da Non-FS data
 6 FAT16              4d QNX4.x            87 NTFS volume set db CP/M / CTOS
/ .
 7 HPFS/NTFS          4e QNX4.x 2nd part  88 Linux plaintext de Dell Utility
 8 AIX                4f QNX4.x 3rd part  8e Linux LVM           df BootIt
 9 AIX amorçable     50 OnTrack DM        93 Amoeba              e1 DOS access
 a OS/2 Boot Manag  51 OnTrack DM6 Aux  94 Amoeba BBT          e3 DOS R/O
 b W95 FAT32         52 CP/M              9f BSD/OS              e4 SpeedStor
 c W95 FAT32 (LBA)  53 OnTrack DM6 Aux a0 IBM Thinkpad hi eb BeOS fs
 e W95 FAT16 (LBA)  54 OnTrackDM6       a5 FreeBSD            ee GPT
 f W95 Etendue (LB  55 EZ-Drive          a6 OpenBSD            ef EFI
(FAT-12/16/
10 OPUS               56 Golden Bow       a7 NeXTSTEP           f0 Linux/PA-
RISC b
11 Cachée FAT12      5c Priam Edisk      a8 UFS Darwin          f1 SpeedStor
12 Compaq diagnost  61 SpeedStor       a9 NetBSD              f4 SpeedStor
14 Cachée FAT16 < 63 GNU HURD or Sys ab Amorce Darwin      f2 DOS
secondaire
16 Cachée FAT16     64 Novell Netware  af HFS / HFS+         fb VMware VMFS
17 Cachée HPFS/NT   65 Novell Netware  b7 BSDI fs            fc VMware
VMKCORE
18 AST SmartSleep   70 DiskSecure Mult b8 BSDI swap          fd Linux raid
auto
1b Cachée W95 FAT   75 PC/IX            bb Boot Wizard hid fe LANstep
1c Cachée W95 FAT   80 Minix ancienne  be Amorce Solaris ff BBT
1e Cachée W95 FAT
Code Hexa (taper L pour lister les codes): fd

Type système de partition modifié de 1 à fd (Linux raid autodetect)

Commande (m pour l'aide):
```

On répète l'opération pour les autres partitions (ici, la 2) :

```
Commande (m pour l'aide): t
Numéro de partition (1-4): 2
Code Hexa (taper L pour lister les codes): fd
Type système de partition modifié de 2 à fd (Linux raid autodetect)
```

```
Commande (m pour l'aide):
```

Et on termine en appliquant les changements :

```
Commande (m pour l'aide): w
```

```
La table de partitions a été altérée!
```

```
Appel de ioctl() pour relire la table de partitions.  
Synchronisation des disques.  
$
```

Vérifier les partitions

Vérifiez qu'il ne reste rien d'une précédente installation RAID en exécutant les commandes suivantes :

```
$ sudo mdadm --zero-superblock /dev/sdc1  
mdadm: Unrecognised md component device - /dev/sdc1  
$ sudo mdadm --zero-superblock /dev/sdc2  
mdadm: Unrecognised md component device - /dev/sdc2
```

S'il ne reste rien d'une précédente installation, chacune de ces commandes renverra une erreur comme ci-dessus, sinon, rien ne s'affichera.

Autres étapes

Configurer le RAID 1

Créer les grappes

On crée **/dev/md0** avec **/dev/sdb1** ; **/dev/md1** et **/dev/sdb2** : **/dev/md2** à partir de **/dev/sdb3**.

Les partitions correspondantes du premier disque ne peuvent pas être ajoutées pour le moment, car le système fonctionne dessus. C'est pourquoi on les remplace par le mot `missing` dans les commandes suivantes :

```
$ sudo mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-disks=2 missing /dev/sdc1  
mdadm: array /dev/md0 started.  
  
$ sudo mdadm --create /dev/md1 --level=1 --raid-disks=2 missing /dev/sdc2  
mdadm: array /dev/md1 started.
```

La commande suivante devrait maintenant montrer deux grappes RAID dégradées :

```
$ sudo cat /proc/mdstat
```

```
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4]
[raid10]
md1 : active raid1 sdc2[1]
      516658304 blocks [2/1] [_U]
md0 : active raid1 sdc1[1]
      460101504 blocks [2/1] [_U]
unused devices: <none>
```



Les indicateurs [_U] ou [U_] signifient qu'une grappe est dégradée, alors que [UU] signifie que la grappe est normale.

Créer les systèmes de fichiers (sdc)

On peut désormais choisir le système de fichiers de chaque grappe, ici **ext4** pour les deux grappes **/dev/md0** et **/dev/md1** :

```
$ sudo mkfs.ext4 /dev/md0
mke2fs 1.41.11 (14-Mar-2010)
Étiquette de système de fichiers=
Type de système d'exploitation : Linux
Taille de bloc=4096 (log=2)
Taille de fragment=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
28762112 i-noeuds, 115025376 blocs
5751268 blocs (5.00%) réservés pour le super utilisateur
Premier bloc de données=0
Nombre maximum de blocs du système de fichiers=0
3511 groupes de blocs
32768 blocs par groupe, 32768 fragments par groupe
8192 i-noeuds par groupe
Superblocs de secours stockés sur les blocs :
  32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
  4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
  102400000
Écriture des tables d'i-noeuds : complété
Création du journal (32768 blocs) : complété
Écriture des superblocs et de l'information de comptabilité du système de
fichiers : complété
```

Le système de fichiers sera automatiquement vérifié tous les 28 montages ou après 180 jours, selon la première éventualité. Utiliser `tune2fs -c` ou `-i` pour écraser la valeur.

Continuez avec :

```
$ sudo mkfs.ext4 /dev/md1
```

Mettre à jour le fichier mdadm.conf

Nous allons adapter le fichier **/etc/mdadm/mdadm.conf**, qui ne contient encore aucune information concernant les grappes, à la nouvelle situation.

Par sécurité, faites une copie du fichier existant :

```
$ sudo cp /etc/mdadm/mdadm.conf /etc/mdadm/mdadm.conf-dist
```

puis un scan de la configuration RAID qui sera ajoutée au nouveau fichier :

```
$ sudo mdadm --examine --scan | sudo tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf
ARRAY /dev/md0 level=raid1 num-devices=2
UUID=8208bf1f:959d5d13:09753872:6056aa4f
ARRAY /dev/md1 level=raid1 num-devices=2
UUID=2a1cf1a4:8243eb9c:09753872:6056aa4f
```

Vérifiez que le fichier **/etc/mdadm/mdadm.conf** ressemble à ça :

```
$ sudo cat /etc/mdadm/mdadm.conf
# mdadm.conf
#
# Please refer to mdadm.conf(5) for information about this file.
#
# by default, scan all partitions (/proc/partitions) for MD superblocks.
# alternatively, specify devices to scan, using wildcards if desired.
DEVICE partitions

# auto-create devices with Debian standard permissions
CREATE owner=root group=disk mode=0660 auto=yes

# automatically tag new arrays as belonging to the local system
HOMEHOST <system>

# instruct the monitoring daemon where to send mail alerts
MAILADDR root

# definitions of existing MD arrays

# This file was auto-generated on Tue, 12 Oct 2010 22:07:40 +0200
# by mkconf $Id$
ARRAY /dev/md0 level=raid1 num-devices=2
UUID=8208bf1f:959d5d13:09753872:6056aa4f
ARRAY /dev/md1 level=raid1 num-devices=2
UUID=2a1cf1a4:8243eb9c:09753872:6056aa4f
```

Monter les grappes

Les grappes sont prêtes à être montées, pour y accéder.

Créons deux points de montage, par exemple **/mnt/md0** et **/mnt/md1** :

```
$ sudo mkdir /media/md0
$ sudo mkdir /media/md1
```

Montons les deux grappes formatées en ext4 :

```
$ sudo mount /dev/md0 /media/md0
$ sudo mount /dev/md1 /media/md1
```

On devrait voir les deux grappes en tapant la commande :

```
$ sudo mount
(...)
/dev/sdb1 on /media/serveurs type ext4 (rw)
/dev/sdb2 on /home type ext4 (rw)
(...)
/dev/md0 on /media/md0 type ext4 (rw)
/dev/md1 on /media/md1 type ext4 (rw)
```

Mettre à jour les fichiers fstab et mtab

```
...
# /home sur la grappe /dev/md1
/dev/md1      /home        ext4         defaults    0           2
```

Dupliquer les données

Maintenant que les grappes sont montées, on peut copier dessus le contenu du premier disque dur :

S'il s'agit de la racine, on utilise :

```
$ sudo cp -dpRx / /mnt/md0
$ sudo cp -dpRx /multimedia /mnt/md1
```



Dans le cas 'un répertoire tel que le home, il faut d'abord s'y placer :

```
$ cd /home
$ sudo cp -dpRx . /media/md1
$ cd /media/serveurs
```



```
$ sudo cp -dpRx . /media/md0
```

(A confirmer)

On peut utiliser **rsync** :



```
$ sudo rsync -av --progress --stats --filter  
"- /mnt" /mnt/md0  
$ sudo rsync -av --progress --stats  
/multimedia /mnt/md1
```

Compte-tenu des quantités de données à déplacer, cela permet en cas de besoin d'interrompre la synchronisation et de la reprendre plus tard.

Premier redémarrage

Après le premier redémarrage, si tout s'est bien passé, on devrait obtenir le résultat suivant avec la commande **df** :

```
$ df -h  
Sys. de fichiers          Tail. Occ. Disp. %Occ. Monté sur  
(...)  
/dev/md1                  485G  138G  323G  30% /home  
/dev/md0                  432G   76G  335G  19% /media/serveurs  
(...)
```



En particulier, les partitions sdb et sdc ne doivent pas apparaître ; sinon, il faut les démonter par

```
$ sudo umount /dev/sdb1
```

et toujours :

```
$ sudo cat /proc/mdstat  
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4]  
[raid10]
```

Ajouter le premier disque dur

Modifier le type des partitions (sdb)

De même que pour **/dev/sdb** précédemment, nous utilisons **fdisk** pour changer le type des partitions de **/dev/sda** en *Linux raid autodetect*.

```
$ sudo fdisk /dev/sdb
WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
switch off the mode (command 'c') and change display units to
sectors (command 'u').
# Commande (m pour l'aide): m
Commande d'action
  a  bascule le fanion d'amorce
  b  éditer l'étiquette BSD du disque
  c  basculer le fanion de compatibilité DOS
  d  supprimer la partition
  l  lister les types de partitions connues
  m  afficher ce menu
  n  ajouter une nouvelle partition
  o  créer une nouvelle table vide de partitions DOS
  p  afficher la table de partitions
  q  quitter sans enregistrer les changements
  s  créer une nouvelle étiquette vide pour disque de type Sun
  t  modifier l'id de système de fichiers d'une partition
  u  modifier les unités d'affichage/saisie
  v  vérifier la table de partitions
  w  écrire la table sur le disque et quitter
  x  fonctions avancées (pour experts seulement)

Commande (m pour l'aide): t
Numéro de partition (1-4): 2
Code Hexa (taper L pour lister les codes): L

 0 Vide                24 NEC DOS            81 Minix / Linux a bf Solaris
 1 FAT12               39 Plan 9            82 Linux swap / So c1 DRDOS/sec
(FAT-
 2 XENIX root          3c PartitionMagic    83 Linux                c4 DRDOS/sec
(FAT-
 3 XENIX usr           40 Venix 80286        84 OS/2 cachée di  c6 DRDOS/sec
(FAT-
 4 FAT16 <32M          41 PPC PReP Boot      85 Linux étendue  c7 Syrinx
 5 Etendue             42 SFS                86 NTFS volume set da Non-FS data
 6 FAT16               4d QNX4.x             87 NTFS volume set db CP/M / CTOS
/ .
 7 HPFS/NTFS           4e QNX4.x 2nd part    88 Linux plaintext de Dell Utility
 8 AIX                 4f QNX4.x 3rd part    8e Linux LVM          df BootIt
 9 AIX amorçable       50 OnTrack DM         93 Amoeba             e1 DOS access
a  OS/2 Boot Manag     51 OnTrack DM6 Aux    94 Amoeba BBT         e3 DOS R/O
b  W95 FAT32           52 CP/M               9f BSD/OS             e4 SpeedStor
c  W95 FAT32 (LBA)     53 OnTrack DM6 Aux   a0 IBM Thinkpad hi  eb BeOS fs
e  W95 FAT16 (LBA)     54 OnTrackDM6        a5 FreeBSD           ee GPT
```

```

 f  W95 Etendue (LB 55  EZ-Drive      a6  OpenBSD          ef  EFI
(FAT-12/16/
10  OPUS              56  Golden Bow       a7  NeXTSTEP         f0  Linux/PA-
RISC b
11  Cachée FAT12      5c  Priam Edisk      a8  UFS Darwin       f1  SpeedStor
12  Compaq diagnost  61  SpeedStor       a9  NetBSD           f4  SpeedStor
14  Cachée FAT16 <   63  GNU HURD or Sys ab  Amorces Darwin   f2  DOS
secondaire
16  Cachée FAT16      64  Novell Netware  af  HFS / HFS+       fb  VMware VMFS
17  Cachée HPFS/NT    65  Novell Netware  b7  BSDI fs          fc  VMware
VMKCORE
18  AST SmartSleep    70  DiskSecure Mult b8  BSDI swap        fd  Linux raid
auto
1b  Cachée W95 FAT    75  PC/IX            bb  Boot Wizard hid fe  LANstep
1c  Cachée W95 FAT    80  Minix ancienne  be  Amorces Solaris ff  BBT
1e  Cachée W95 FAT
Code Hexa ( taper L pour lister les codes): fd
Type système de partition modifié de 2 à fd (Linux raid autodetect)

Commande (m pour l'aide): t
Numéro de partition (1-4): 1
Code Hexa ( taper L pour lister les codes): fd
Type système de partition modifié de 1 à fd (Linux raid autodetect)

Commande (m pour l'aide): w
La table de partitions a été altérée!

Appel de ioctl() pour relire la table de partitions.
Synchronisation des disques.

```

Intégrer le premier disque dur à la grappe

```

$ sudo mdadm --add /dev/md1 /dev/sdb2
mdadm: added /dev/sdb2
$ sudo mdadm --add /dev/md0 /dev/sdb1
mdadm: added /dev/sdb1

```

On suit par :

```

$ cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4]
[raid10]
md0 : active raid1 sdb1[2] sdc1[1]
      460101504 blocks [2/1] [_U]
      resync=DELAYED

md1 : active raid1 sdb2[2] sdc2[1]
      516658304 blocks [2/1] [_U]
      [>.....] recovery = 3.1% (16470400/516658304)

```

```
finish=68.7min speed=121184K/sec
```

```
unused devices: <none>
```

ou par la commande :

```
$ watch cat /proc/mdstat
```

```
Every 2,0s: cat /proc/mdstat                               Sat Oct 16 12:42:22
2010
$ cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4]
[raid10]
md0 : active raid1 sdb1[2] sdc1[1]
      460101504 blocks [2/1] [_U]
      resync=DELAYED
md1 : active raid1 sdb2[2] sdc2[1]
      516658304 blocks [2/1] [_U]
      [=>.....] recovery = 3.1% (16470400/516658304)
finish=68.7min speed=121184K/sec
unused devices: <none>
```

```
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4]
[ra
id10]
md0 : active raid1 sdb1[2] sdc1[1]
      460101504 blocks [2/1] [_U]
      resync=DELAYED

md1 : active raid1 sdb2[2] sdc2[1]
      516658304 blocks [2/1] [_U]
      [=>.....] recovery = 5.1% (26754368/516658304)
finish=67.1
min speed=121638K/sec

unused devices: <none>
```

```
Every 2,0s: cat /proc/mdstat                               Sat Oct 16 15:22:34
2010

Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4]
[ra
id10]
md0 : active raid1 sdb1[0] sdc1[1]
      460101504 blocks [2/2] [UU]

md1 : active raid1 sdb2[0] sdc2[1]
      516658304 blocks [2/2] [UU]
```

unused devices: <none>

Ctrl-C -----

Mettre à jour le fichier mdadm.conf

Test : simuler la panne d'un disque dur

Réparation avec l'utilitaire de disque



Redémarrage

```
$ sudo cp /etc/mdadm/mdadm.conf-dist /etc/mdadm/mdadm.conf
```

Conclusion

Problèmes connus

Voir aussi

- (fr) http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/raid1_logiciel_sur_installation_existante#dupliquer_les_donnees
- (en) <http://www.howtoforge.com/software-raid1-grub-boot-debian-etch-p3>

Basé sur « Article » par Auteur.

From:

<https://nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:disque:raid:sur_existant:start

Last update: **2022/08/13 22:15**

