

[tutoriel](#)

Dolibarr : Sauvegarde

La sauvegarde complète de Dolibarr permet :

- de revenir en arrière après une mise à jour
- de déplacer Dolibarr d'un serveur à un autre
- de se protéger d'un sinistre ou d'une fausse manipulation

Dolibarr stocke des données à 2 endroits qu'il faut sauvegarder régulièrement :

La base de données contient toutes les données saisies (hors documents pièces jointes)

Le répertoire documents de Dolibarr contient les pièces jointes de l'application (photos, documents générés, PDF, etc.), indiqué par la variable `$dolibarr_main_document_root` du fichier de configuration `dolibarr/htdocs/conf/conf.php`. Par défaut, c'est `dolibarr/documents`.

Pré-requis

Première étape : sauvegarde de la base de données

Vous êtes connecté sur le Dolibarr à sauvegarder.

Dans la page d'accueil (bouton [Accueil](#), en haut), ouvrez **Outils d'administration** → **Sauvegarde** (colonne de gauche)

Autres étapes : Sauvegardez le contenu du répertoire document

Sauvegarde de la Base de données

Assistant pour créer le fichier dump de la base de données (cadre 1) :

Compression : Aucun

Cliquez sur [GÉNÉRER SAUVEGARDE](#)

2. **Le fichier de sauvegarde généré s'affiche** à droite sous forme d'un lien `mysqldump_NomDeLaBase_x.y.z_YYYYMMDDHHMM.sql`. En cas de problème, lancez :

```
...@...:~ $ mysqldump -h ip_ancien_serveur_mysql -P
port_ancien_serveur_mysql -u utilisateur_base -pmot_de_passe_base >
mysqldump_YYYYMMDDHHMMSS.sql
```

3. **Pour vérifier**, cliquez sur la loupe à droite du nom, ce qui ouvre l'aperçu du fichier ; si la sauvegarde s'est bien passée, il doit se terminer par

[mysqldump_NomDeLaBase_x.y.z_YYYYMMDDHHMM.sql](#)

```
-- Dump completed on AAAA-MM-JJ HH:MM:SS
```

4. Éditez le fichier **mysqldump_NomDeLaBase_x.y.z_YYYYMMDDHHMM.sql** pour ajouter **FOREIGN_KEY_CHECKS** au début et à la fin :

[mysqldump_NomDeLaBase_x.y.z_YYYYMMDDHHMM.sql](#)

```
...
-- SQL Dump
-- Server version: 5.5.8
...
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
...
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
...
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=1;
```

Sauvegarde du répertoire documents

Ouvrez Dolibarr à la page d'accueil (bouton [Accueil](#)), en haut)

Ouvrez **Outils d'administration** → **Sauvegarde** (colonne de gauche)

cadre 2 : **Sauvegardez le contenu du répertoire document**

Choisissez le **format de compression** et **cliquez sur** [GÉNÉRER SAUVEGARDE](#)

Le fichier de sauvegarde généré s'affiche à droite sous forme d'un lien

documents_NomDeLaBase_x.y.z_AAAAMMJJHHMM.tar.gz)

Cliquez sur le fichier de sauvegarde pour l'enregistrer en lieu sûr (par ex. sur une clé USB)

Supprimez de la sauvegarde les éventuels fichiers **dolibarr.log** ou **dolibarr_*.log** à la racine du répertoire

4. **Le fichier de configuration** : Une simple copie du fichier **conf/conf.php** dans un emplacement sûr suffit.

Conclusion

Problèmes connus

Voir aussi

- **(fr)** <https://wiki.dolibarr.org/index.php?title=Sauvegardes>

Basé sur « [Sauvegardes](#) » par wiki.dolibarr.org.

From:

<https://nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:erp-crm:dolibarr:sauvegarde:start>

Last update: **2022/08/13 22:15**

