

[Logiciel](#)

wrap : conteneurs

Ce plugin permet d'envelopper le texte wiki dans des conteneurs (divs ou spans) et de leur donner :

- une certaine classe (avec beaucoup de classes prédéfinies utiles)
- une largeur
- une langue avec sa direction de texte associée

Il remplace entièrement : class, clearfloat, div_span_shorthand, divalign2, divalign, emphasis, hide, important_paragraph, importanttext, lang, ltr, noprint, pagebreak, side_note, tip, wpre

Il remplace en partie : box, button, color, columns, fontcolor, fontfamily, fontsize2, fontsize, highlight, layout, note, styler, tab, tablewidth, typography

Pré-requis

Installation

Recherchez et installez le plugin **wrap** à l'aide du gestionnaire d'extensions.

Configuration

Utilisation

Syntaxe

Syntaxe de base

```
<WRAP classes #id width :language>
"big" content
</WRAP>
```

****ou****

```
<block classes #id width :language>
"big" content
</block>
```

****ou****

```
<div classes #id width :language>
```

```
"big" content
</div>
```

Un <WRAP> majuscule (ou <block> ou <div>) crée un div et doit être utilisé pour les «grands» conteneurs, les paragraphes, listes, tableaux, etc. environnants.

```
<wrap classes #id width :language>"small" content</wrap>
```

ou

```
<inline classes #id width :language>"small" content</inline>
```

ou

```
<span classes #id width :language>"small" content</span>
```

Un <wrap> en minuscule (ou <inline> ou) crée un span et doit être utilisé pour les «petits» conteneurs, les paragraphes intérieurs, les listes, les tableaux, etc.

Il existe également une syntaxe abrégée (pour les wraps sans contenu) :

```
<WRAP classes #id /> or <block classes #id /> or <div classes #id />
```

et

```
<wrap classes #id /> or <inline classes #id /> or <span classes #id />
```

Exemples

Le plugin est livré avec une page d'exemple.

Colonnes

Semblable à columns, side_note, styler, tip

column

identique à gauche dans les langues LTR et identique à droite dans les langues RTL

left

identique à la colonne, vous permettra de faire flotter votre conteneur sur la gauche

right

laissera le conteneur flotter à droite

center

positionnera le conteneur au centre horizontal de la page

col2..col5

affichera le texte dans plusieurs colonnes déterminées par leur montant (2, 3, 4 ou 5)

colsmall, colmedium, collarge

affichera également le texte dans plusieurs colonnes mais déterminé par leur largeur (petite, moyenne ou grande)

Largeurs

half

ajuste deux colonnes en une ligne, doit être utilisé par paires

third

ajuste trois ou deux colonnes en une ligne, doit être utilisé en triplets ou avec deux tiers

twothirds

ajuste deux colonnes d'affilée lorsqu'il est utilisé avec le troisième, un 1/3 de large et un autre 2/3 de large

quarter

ajuste quatre colonnes d'affilée, doit être utilisé en quads

Alignements

Semblable à `divalign`, `columns`, `styler`

leftalign

aligne le texte à gauche

rightalign

aligne le texte à droite

centeralign

centre le texte

justify

justifie le texte

Boîtes et notes

Semblable à `box`, `note`, `tip`

box

crée une boîte autour du conteneur (utilise les couleurs de `style.ini`)

info

crée une boîte bleue avec une icône d'information

important

crée une boîte orange avec une icône important

alert

crée une boîte rouge avec une icône d'alerte

tip

crée une boîte jaune avec une icône astuce

help

crée une boîte violette avec une icône d'aide

todo

crée une boîte cyan avec une icône "à faire"

download

	crée une boîte verte avec une icône de téléchargement
round	ajoute des coins arrondis à n'importe quel conteneur ayant une couleur d'arrière-plan ou une bordure
danger	crée une note de sécurité danger rouge
warning	crée une note de sécurité d'avertissement orange
caution	crée une note de sécurité d'avertissement jaune
notice	crée une note de sécurité bleue
safety	crée une note de sécurité verte

Marques

Semblable à `emphasis`, `important_paragraph`, `importanttext`

hi	marque le texte en surbrillance
lo	marque le texte comme moins significatif
em	marque le texte comme particulièrement souligné

Divers

clear	similaire à <code>clearfloat</code> , doit de préférence être utilisé avec des divs, c'est-à-dire <code><WRAP></code> majuscules
tabs	si enroulé autour d'une liste de liens, les affichera sous forme d'onglets
hide	masque le texte par CSS
noprint	affiche du texte à l'écran, mais pas en version imprimée, semblable à <code>noprint</code>
onlyprint	affiche le texte uniquement sur papier, mais pas à l'écran
pagebreak	force une nouvelle page dans les impressions (non visibles à l'écran), semblable à <code>pagebreak</code>
nopagebreak	essaie d'éviter un saut de page dans les impressions (non visible à l'écran)
spoiler	montre du texte blanc sur fond blanc, qui ne doit être révélé qu'en le surlignant; similaire à <code>hide</code>

button	lorsqu'il entoure un lien, lui donne le style d'un bouton
tablewidth	définit la largeur des tables à l'intérieur selon la largeur obtenue par l'habillage, remplace en partie tablewidth
indent	indente le texte, peut être utilisé à la place de tab
outdent	«outdente» le texte, pourrait en partie être utilisé à la place de outdent
prewrap	encapsule le texte dans des blocs de code pré-formatés, semblable à wpre

Largeurs

Vous pouvez définir n'importe quelle largeur valide sur n'importe quel conteneur `<WRAP>` majuscule: %, px, em, rem, ex, ch, vw, vh, pt, pc, cm, mm, in. Réglez simplement la largeur avant, après ou avec les classes, par ex.

```
<WRAP someclass 50% anotherclass>...
```

Tous sauf les pourcentages seront réduits pour avoir la largeur maximale disponible sur les petits écrans.

Vous pouvez également utiliser les mots clés de largeur half, third, twothirds and quarter. Pour fonctionner correctement, ils ont besoin d'un autre wrap autour d'eux. Par exemple.

```
<WRAP group>
  <WRAP half column>...</WRAP>
  <WRAP half column>...</WRAP>
</WRAP>
```

se traduira par deux colonnes côte à côte, qui s'enrouleront les unes sur les autres sur des écrans et des appareils mobiles plus petits.

Sélecteur de barre d'outils

Le sélecteur de la barre d'outils d'édition ajoute les syntaxes les plus courantes.



columns	creates a set of half columns
simple centered box	creates a standard box (60% wide, centered)

info, tip, important, alert, help, download, todo box
creates specifically themed boxes (also 60% wide, centered)

clear floats
creates a <WRAP clear/>

especially emphasised, highlighted, less significant
creates the respective marks

Désinstallation

Voir aussi

- (en) <https://www.dokuwiki.org/plugin:wrap>

Basé sur « [Wrap Plugin](#) » par Anika Henke.

From:

<http://www.nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<http://www.nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:internet:dokuwiki:plugins:wrap:start>



Last update: **2022/10/01 23:26**