

Trusty, BROUILLON

# Access.log : fichier journal de Lighty

Cette page est ma traduction de la page de la documentation du module **mod\_accesslog**.

## Options

accesslog.use-syslog

envoyer l'accesslog à syslog  
par défaut : **disabled**

accesslog.syslog-level

niveau de gravité pour la journalisation syslog  
Voir [http://en.wikipedia.org/wiki/Syslog#Severity\\_levels](http://en.wikipedia.org/wiki/Syslog#Severity_levels)  
pour les valeurs numériques  
par défaut : **6 (info)**

accesslog.filename

nom du fichier d'accesslog si syslog n'est pas utilisé  
si le nom commence par un '|', le reste du nom est considéré comme le nom d'un processus qui sera créé et donnera la sortie  
par ex.

```
accesslog.filename = "/var/log/lighttpd.log"

$HTTP["host"] == "mail.example.org" {
    accesslog.filename = "|usr/bin/cronolog"
}
```

si vous avez plusieurs utilisateurs et que vous voulez que tous les journaux d'accès soient écrits, utilisez

```
accesslog.filename = "\\usr/sbin/cronolog.."
```

par défaut : **disabled**

accesslog.format

par défaut : **format du fichier journal**

## Format du fichier journal

%%

caractère %

%h

nom ou adresse de l'hôte à distance  
retourne toujours l'adresse IP de l'hôte, jamais le nom.  
Donc équivalent à %a, qui n'est pas implémenté

%u

	utilisateur authentifié
%t	heure de fin de la demande
%r	demande en ligne
%s	code d'état (= %>s = %<s : compatibilité avec apache)
%b ou %B	octets envoyés pour le body
%i	Champ en-tête HTTP attend le nom du champ qui doit être écrit entre accolades.
%e	environnement
%f	nom de fichier physique
%H	protocole de requête (HTTP/1.0, ...)
%m	méthode de demande (GET, POST, ...)
%o	`en-tête de réponse` attend le nom du champ qui doit être écrit entre accolades.
%p	port du serveur
%q	chaîne de requête (%q n'est pas précédé d'un "?", contrairement à Apache)
%T	temps utilisé en secondes
%U	URL de la requête
%v	nom du serveur
%V	nom d'hôte de la demande HTTP
%X	état de la connexion
%I	octets entrants
%O	octets sortants

- **%{StrFTime chaîne de format}t** est supporté.



Non supportés :

Option	Description
%a	adresse à distance

Option	Description
%A	adresse locale
%C	champ cookie (NS)
%I	nom ident (non pris en charge)
%D	temps utilisé en ms (non pris en charge)
%P	(NS)
%n	(NS)
%{name}C	(NS)

Valeur par défaut :

```
accesslog.format = "%h %V %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\""
```



La différence avec Apache est le deuxième champ qui vaut **%V** au lieu de **%I**.

## En-tête de la réponse

Le module **accesslog** provides a special way to log content from the application in a accesslog file.

Pour noter l'identifiant de session dans le fichier de log accesslog il suffit de spécifier le nom de champ dans un **%{...}o** comme :

```
accesslog.format = "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" \"%{X-LIGHTTPD-SID}o\""
```

Chaque en-tête de réponse commençant par le préfixe **X-LIGHTTPD-** est supposé spécial pour lighttpd et ne sera pas envoyé au client.

Voici un exemple de l'utilisation de cette fonctionnalité :

```
<?php
session_start();

header("X-LIGHTTPD-SID: ".session_id()); ;>
TEST
```



If you log to a pipe and have lighty chrooted the user running lighty will need access to `"/bin/sh"`.

## Voir aussi

- **(en)** [Documentation du module accesslog](#)

Basé sur [http://redmine.lighttpd.net/projects/1/wiki/Docs\\_ModAccessLog](http://redmine.lighttpd.net/projects/1/wiki/Docs_ModAccessLog) de la documentation.

From:

<http://doc.nfrappe.fr/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<http://doc.nfrappe.fr/doku.php?id=logiciel:internet:lighty:access.log:start>



Last update: **2022/08/13 22:14**