

[Logiciel](#)

# Systemctl - Contrôler Systemd et le gestionnaire de services

**systemctl** permet de gérer et de contrôler l'état du gestionnaire de services et du service "systemd".

Veuillez vous reporter à la page de man systemd (1) pour une introduction aux concepts et fonctionnalités de base gérés par cet outil.

## Pré-requis

## Installation

## Configuration

## Utilisation

```
$ sudo systemctl [OPTIONS...] COMMAND [UNIT...]
```

### Commandes

- **Services actifs en cours sur le système :**

```
$ sudo systemctl list-units
```

(commande par défaut)

- **Démarrer un service :**

```
$ sudo systemctl start nomduservice
```

- **Arrêter un service :**

```
$ sudo systemctl stop nomduservice
```

- **Recharger la configuration d'un service :**

```
$ sudo systemctl reload nomduservice
```

- **Redémarrer un service :**

```
$ sudo systemctl restart nomduservice
```

- **Tuer un service :**

```
$ sudo systemctl kill nomduservice
```

- **Vérifie si un service est actif :**

```
$ sudo systemctl is-active nomduservice
```

- **Désactiver un service au démarrage :**

```
$ sudo systemctl disable nomduservice
```

- **Activer un service au démarrage :**

```
$ sudo systemctl enable nomduservice
```

## Désinstallation

## Voir aussi

- **(en)** [page de man SYSTEMCTL\(1\)](#)

---

Basé sur « *page de man SYSTEMCTL(1)* » par Linux.

From:

<https://nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:systeme:systemctl:start>

Last update: **2022/08/13 21:57**

