

Logiciel

# Linux : gérer les utilisateurs

## Introduction

## Pré-requis

## Installation

Commandes de Linux déjà installée.


## Configuration

## Utilisation

- **useradd** : créer un nouvel utilisateur
  - Syntaxe :


```
$ sudo useradd [options] identifiant
```

### Principales options

- d RÉP\_PERSONE  
répertoire du nouvel utilisateur. Ne sera pas créé s'il n'existe pas.
- m  
Crée le répertoire de l'utilisateur s'il n'existe pas.
-  -g GROUPE  
groupe ou n° GID du groupe initial de l'utilisateur. Ce groupe doit exister.
- G GROUPE1[,GROUPE2,...[,GROUPE]]  
Groupes supplémentaires auxquels appartient également l'utilisateur. Par défaut, l'utilisateur n'appartient qu'au groupe initial.
- s INTERPRÉTEUR  
Interpréteur de commandes initial de

-u [UID] l'utilisateur.  
valeur numérique (unique et positive) identifiant l'utilisateur.  
si aucune valeur n'est fournie (sudo useradd -u), crée un groupe avec le même nom que celui de l'utilisateur, et ajoute l'utilisateur à ce groupe.

-D affiche les options par défaut :



```
$ useradd -D
GROUP=100
HOME=/home
INACTIVE=-1
EXPIRE=
SHELL=/bin/sh
SKEL=/etc/skel
CREATE_MAIL_SPOOL=no
```

- **passwd** : Définir le mot de passe d'un utilisateur
  - Syntaxe :

```
$ sudo passwd tintin
```

- 2. **groupadd** : Créer un groupe
  - Syntaxe :

```
$ sudo groupadd marketing
```

- 3. **gpasswd** : Ajouter ou retirer un utilisateur d'un groupe
  - Ajouter l'utilisateur milou au groupe marketing :

```
$ sudo gpasswd -a milou marketing
```

- Retirer l'utilisateur milou du groupe marketing :

```
$ sudo gpasswd -d milou marketing
```

# Désinstallation

## Voir aussi

- (fr) <http://>

---

Basé sur « [Article](#) » par Auteur.

From:

<http://doc.nfrappe.fr/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<http://doc.nfrappe.fr/doku.php?id=logiciel:os:linux:user:start> 

Last update: **2022/11/08 19:28**